Legende

Wandaufbau (Wohnungstrennwand):
- 15 cm Kalksandstein KS 20, Dbm.
- 3 cm Dämmung
- 15 cm Kalksandstein KS 20, Dbm.

Wandaufbau (außen):
- 24 cm Kalksandstein KS 20, Dbm.
- 14 cm Wärmedämmverbundsystem WDVS
- Putz

Porenbeton (siehe Statik)
KSV / KSL (siehe Statik)
Stahlbeton (siehe Statik)
Leichtbeton (Ständerwerk)
Estrich
Wärmedämmung
Trockenbau

OKRF 0,00 — OK Rohfussboden = OKRF
OKFF 0,00 — OK Fertigfussboden = OKFF
OKRF 0,00 — OKRF (in Schnittzeichng.)
OKFF 0,00 — OKFF (in Schnittzeichng.)
BRH — Brüstung (von OKFF gem)
SCHWELLE — Schwelle (von OKFF gem)
A — Schnittpfeil
Fuge

Bauteile Ober-/Unterhalb Schnittebene
Heizkörper
Bodenbeläge:TB=Teppichboden
FL — FL=Fliese, DI=Dielung, AN=Anstrich
Parkettfußboden
RWA — Rauch- und Wärmeabzugsanlage
RS — Rauchschutztür
T 30 — Brandschutztür

INDEX	DATUM	BESCHREIBUNG / ÄNDERUNG	GEZ.	BEARB.

PROJEKTLEITUNG / ENTWURFSVERFASSER
Projektmanagement Rostock GmbH
Weinstrasse 8
18055 Rostock
Telefon: 0381 - 208730
Fax: 0381 - 20873-20
info@pm-rostock.de, www.pm-rostock.de
PROJEKTMANAGEMENT ROSTOCK GMBH

BAUHERR
Wohnpark Am Molenfeuer GmbH
Grubenstaße 48
18055 Rostock

BESTÄTIGUNG BAUHERR:

BAUVORHABEN
Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage (WG 6 + 7)
Lortzingstrasse (WA 1) 12 /12a
18119 Rostock-Warnemünde

PLANINHALT
G - 07
Schnitt B - B

BEARBEITER
GEZEICHNET: AJ

PHASE
Genehmigungsplanung

MAßSTAB: 1:100

BLATT -GR.: 1500 x 350 BLATT - NR.:G 07 2013-01-21

DATUM: 21.01.2013